

## ETANIZ LUBRIFICANTE DE CORRENTE SPRAY - MOTO

### DESCRIÇÃO:

ETANIZ LUBRIFICANTE DE CORRENTE - MOTO lubrifica e protege correntes em geral. Proporciona vedação contra pó e não respinga. Reduz o atrito metal – metal, causando menos desgaste. Utilizado na lubrificação e proteção de correntes de motocicletas. Também indicado para uso em partes e peças que estão sujeitas a elevadas temperaturas, altas pressões, vibrações ou fortes pancadas, resistente a água salgada com temperatura de trabalho entre -35 °C a 300 °C. Tem grande poder de penetração e aderência em metais e borrachas.

### INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicação: correntes em geral, locais que precisam de lubrificação de alta aderência. Instruções de Uso: agite antes de usar. Aplique uma fina película em toda a extensão da corrente. Uma nova aplicação deverá ser feita quando o efeito cessar.

### VANTAGENS:

- Lubrifica
- Protege
- Reduz desgaste
- Aumenta vida útil

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido
Odor:	Característico
pH:	Não aplicável
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	Não disponível
Solubilidade:	Insolúvel em água
Coefficiente de partição n-octanol/água:	Não aplicável
Temperatura de autoignição:	Não aplicável

### EMBALAGEM:

Latas com 300mL/ 200g (fardo com 06 unidades).

### ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE:

Até 24 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.