

LEV&UZE GRAXA DE LÍTIO SPRAY

DESCRIÇÃO:

LEV&UZE GRAXA DE LÍTIO é formulada à base de sabão de Lítio com óleo básico parafínico. Possui resistência a água, ação anticorrosiva, resistência à oxidação, estabilidade mecânica, resistente a força centrífuga e altas temperaturas. Possui ponto de gota de 185 °C.

FINALIDADE:

Recomendada para uso industrial indústria (mancais simples, rolamentos, acoplamento flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagem), automóveis (cubos de roda, juntas estriadas, eixo de cardans, fechaduras e pinos de capo).

INSTRUÇÕES DE USO:

Agite bem a embalagem e aplique sobre a superfície limpa, direcionando o jato para as partes a serem lubrificadas. Utilize o prolongador em locais de difícil acesso. Aplicação:

BENEFÍCIOS:

- Alto poder de penetração
- Forte aderência
- Repele água doce e salgada
- Forte resistência à oxidação
- Protege contra corrosão e desgaste
- Resistente a temperatura até 185°C
- Não esparrama, derrete, escorre, sai com água ou congela
- Reduz rangidos, atritos e estalos
- Tem durabilidade e fixa em qualquer tipo de metal

PODE SER APLICADO EM:

- Uso automotivo, caseiro, marítimo e comercial
- Qualquer tipo de metal
- Pinos
- Engrenagens
- Rolamentos
- Correntes
- Eixos
- Dobradiças
- Cabos

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Semi sólido
Odor:	Característico
pH:	Não aplicável
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível

**lev&uze**

Taxa de evaporação:		Não disponível
Inflamabilidade:		Não aplicável
Limite de explosividade:		Não disponível
Pressão de vapor:		Não disponível
Densidade de vapor:		Não disponível
Densidade relativa:		Não disponível
Solubilidade:		Insolúvel em água
Coefficiente de partição n-octanol/água:		Não aplicável
Temperatura de autoignição:		Não aplicável

EMBALAGEM:

Latas com 300mL/ 170g (fardo com 06 unidades).

VERSÕES:

- Azul
- Branca
- Marrom

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE:

Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.

**lev&uzze**