

## ADITIVO DE RADIADOR TROPICAL TRUCK/ TRACTOR FICHA TÉCNICA

### DESCRIÇÃO:

ADITIVO PARA RADIADOR TRUCK / TRACTOR CONCENTRADO TIPO A ORGÂNICO, tem uma formulação balanceada de monoetilenoglicol e agentes ativos (Inibidores de Corrosão Orgânicos) que irão proteger todo o sistema contra corrosão, congelamento, superaquecimento e cavitação. Evita o ressecamento das mangueiras, lubrifica a bomba d'água e proporciona uma proteção especial ao alumínio. Indicado para veículos a gasolina, álcool, bicombustível, diesel e GNV.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido
Odor:	Característico
pH:	7,0-8,0
Ponto de fusão:	0 a -18°C
Ponto de ebulição:	110°C a 120°C
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade:	1,01 a 1,05 g/cm <sup>3</sup> .
Solubilidade:	Solúvel em água
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável
Viscosidade:	07" a 10" CF <sup>3</sup>

### COMPOSIÇÃO:

Agentes anticorrosivos, monoetilenoglicol, antiespumante, corante e veículo.

### INSTRUÇÕES DE USO:

Drenar o fluido do sistema de arrefecimento e lavar até que a água saia limpa (veja os procedimentos no manual do veículo ou procure uma oficina especializada). Recolocar as mangueiras, montar todo sistema de arrefecimento e adicionar a solução com ou sem diluição. Verifique o correto funcionamento do sistema de arrefecimento, quanto a vazamentos e bolhas de ar. Complete o nível caso necessário. Para a utilização de forma diluída recomendamos a diluição de 33% a 50% do aditivo e completar de preferência com Água Desmineralizada. Não misture com aditivos de outras marcas. Faça a troca do fluido conforme a recomendação do fabricante do veículo ou toda vez que ocorrer manutenção no sistema de arrefecimento. Como ação preventiva para o melhor desempenho do sistema de arrefecimento, recomendamos a substituição do fluido uma vez cada 2 anos. Atende a norma ABNT 14261, quando utilizado sem diluição.

**EMBALAGEM:**

Frascos com 01L (caixa com 12 unidades) – Cores: Azul e Verde  
Galão com 20L – Cores: Azul e Verde

**PRECAUÇÕES:**

**ATENÇÃO! NOCIVO SE INGERIDO.** Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS (CEATOX): 0800 722 6001 ou o médico levando junto o rotulo do produto. Mantenha a embalagem fechada após o uso. Evite contato com a pintura. Não reutilizar a embalagem. Não descartar no meio ambiente (solo, esgoto, redes pluviais, etc.). O lançamento em redes de esgoto ou corpos hídricos está condicionado ao atendimento dos parâmetros arrolados na legislação municipal, estadual e federal aplicáveis. Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. **EM CASO DE INTOXICAÇÕES:** Caso sinta indisposição, contate o centro de assistência toxicológica. Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais.

**VALIDADE:**

24 meses a partir da data de fabricação, em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.

# etaniz